

AURA®

Декоративные Материалы



Dekor Kontakt

Адгезионная грунтовка с мелким наполнителем под декоративные материалы

- ✓ Готов к применению
- ✓ Увеличивает адгезию
- ✓ Колеруется



Описание	
Наименование продукции	Грунтовка НВ П 1 ПС «Dekor Kontakt» СТБ 1263-2001
Свойства	<ul style="list-style-type: none">✓ Готовая к применению адгезионная грунтовка под декоративные материалы.✓ Создает шероховатую основу для нанесения рельефных красок, декоративных штукатурок и других декоративных материалов.✓ Значительно увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием.✓ Идеально подходит как грунтовочный слой перед нанесением жидких обоев.✓ Грунтовка имеет хорошую укрывистость, обеспечивает однородность основания.✓ Возможно применение грунтовки в системах утепления и для консервации фасадов на зимний период.✓ Колеруется по системе Eskarocolor.
Назначение	Предназначена для обработки различного рода минеральных поверхностей перед нанесением декоративных и структурных материалов (декоративных штукатурок, структурных и рельефных красок, шпатлевок, жидких обоев и др.). Может наноситься на бетонные основания, известковые, цементно-известковые и цементные штукатурки и стяжки, малярные покрытия (прочные, с высокой адгезией). Также можно наносить на гипсокартонные плиты, ДСП. Возможно использование в качестве защитного слоя при консервации строительных объектов на зимний период. Для наружной и внутренней отделки.
Подготовка поверхности	Поверхность обеспылить и очистить от грязи, мазута, жира.

Нанесение	Грунтовка готова к применению. Перед употреблением перемешать. Наносить кистью, валиком или механизированным способом при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси! Свежештукатуренные поверхности выдержать перед грунтованием в течение 28 сут. Отделку загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 ч после ее нанесения.
Цвет	Белая
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor
Расход	250–350 г/м ² при однослойном нанесении в зависимости от типа и подготовки поверхности. При обработке рельефных, неровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью расход грунтовки увеличивается и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая грунтовка очищается механически
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, вспомогательные вещества.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 С до + 40 оС.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Масса	3,5 кг, 7 кг