



GROVER REMOVER

Очиститель затвердевшей монтажной пены



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Не содержит фреонов. ✓ Безвреден для озоносферы.
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Удаление монтажной пены и полиуретанового клея независимо от степени отверждения, с различных поверхностей (текстиль, кожа, металл, дерево, ПВХ). ✓ Промывка пистолета для монтажной пены и очистка клапана баллона. ✓ Обезжиривание металлических поверхностей перед склеиванием, окраской, герметизацией силиконом или полиуретаном. ✓ Удаление грибка и плесени с большинства очищаемых поверхностей.
Температура применения	от -10°C до +35°C.
Технические характеристики	
Промывка пистолета	Открутите баллон с пеной. Установите наконечник на баллон очистителя. Распылите очиститель на адаптер пистолета и другие требующие очистки элементы. Снимите наконечник и присоедините баллон с очистителем к пистолету. Нажмите и удерживайте курок до полной промывки пистолета. Рабочее положение баллона дном вверх.
Очистка и обезжиривание поверхностей	<p>Установите наконечник на баллон очистителя.</p> <p>Для затвердевшей пены: удалите механически (срежьте) как можно большую часть пены. Распылите очиститель на загрязненные поверхности. Подождите 7-10 минут, чтобы средство подействовало. Удалите размякленную пену механическим способом. При необходимости повторите процедуру. В завершение необходимо очистить поверхность сухой ветошью.</p> <p>Для незатвердевшей пены: распылите очиститель на загрязненные поверхности. Подождите 3-5 минут, чтобы средство подействовало. Уберите остатки пены сухой ветошью. При необходимости повторите процедуру.</p>
Ограничение	Могут повредить некоторые виды пластика, ткани, лакированные и окрашенные поверхности. В связи с чем рекомендовано перед началом работ произвести пробное нанесение.
Состав	Комплексный растворитель без использования этилового спирта, углеводородный пропеллент.
Информация	

ИООО «КОНДОР»


Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by

Срок хранения	24 месяца от даты изготовления, указанной на дне баллона.
Условия хранения	Баллоны рекомендуется хранить в сухом прохладном месте в вертикальном положении. Оптимальный температурный режим хранения от +5° С до +25° С.
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемом помещении, при недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. При работе использовать перчатки и защитные очки. В случае попадания пены в глаза, немедленно промойте глаза и обратитесь к врачу. Не распылять вблизи огня и нагревательных приборов. Держать баллон вдали от детей, источников возгорания, прямых солнечных лучей, не допускать нагревания свыше +50°С.
Утилизация	Баллон (даже пустой) не сжигать, не прокалывать! Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.
CLP	
Страна происхождения	Российская Федерация

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by