



Effekt Base primer

Пигментированная колеруемая грунтовка

- ✓ Для наружной и внутренней отделки
- ✓ Высокая адгезия и паропроницаемость
- ✓ Колеруется в светлые и насыщенные цвета
- ✓ Идеальная основа для нанесения красок и декоративных материалов



Описание	
Наименование продукции	Грунтовка НВ П 1 Д «Effekt Base primer» СТБ 1263-2001
Свойства	Белая укрывистая паропроницаемая грунтовка. Обладает высокой прочностью сцепления с основанием. Существенно снижает впитывающую способность основания, что увеличивает «открытый» период работы тонкослойными декоративными материалами. Легко и равномерно наносится. Колеруется в светлые и насыщенные цвета.
Назначение	Предназначена для снижения контрастности и выравнивания цветового фона различного рода минеральных поверхностей перед последующим нанесением декоративных материалов, гладких и структурных красок. Подходит для новых минеральных поверхностей (бетона, газобетона, гипсокартонных плит, кирпичной кладки, заштатлеванных, оштукатуренных поверхностей), ДСП, ДВП, а также поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками. Может быть использована для консервации строительных объектов на зимний период. Для наружной и внутренней отделки.
Стандарты качества	✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски, жировые пятна. При использовании для последующего нанесения тонированных декоративных материалов или акриловых красок, рекомендуется предварительно заколеровать грунтовку в близкий по тону цвет.
Нанесение	Грунтовка готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или механизированным способом. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by

Цвет, колеровка	Белая. Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor.
Расход	150-200 г/м2 при однослойном покрытии в зависимости от типа и подготовки поверхности. При обработке рельефных, не ровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью - расход грунтовки увеличивается и определяется опытным путём.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	Межслойная сушка 4-6 часов при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности не выше (60 ± 5) %. Полное высыхание 24 ч.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, механизированный способ.
Очистка инструментов	После грунтования рабочие инструменты промыть водой.
Состав	Вода, дисперсия акрилового сополимера, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, силиконовая эмульсия, пленочный консервант, функциональные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	1,5кг; 3,5кг; 7кг; 14кг.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by