

AURA®

Декоративные Материалы



Lasur Extra Protect

Защитный полиуретановый лак

- ✓ Глянцевый
- ✓ Высокая водостойкость.
- ✓ Износостойкость и прочность.
- ✓ Твердость и гладкость поверхности



Описание	
Наименование продукции	Лак водно-дисперсионный полиуретановый «Lasur Extra Protect Glanz» ТУ РБ 200551259.007-2003
Свойства	<ul style="list-style-type: none">✓ Готовый к применению полиуретановый лак для различных минеральных поверхностей.✓ Образует защитное глянцевое покрытие стойкое, к влажному истиранию и механическому воздействию.✓ Защищает основание от воды и загрязнений.✓ Специально подобранная вязкость обеспечивает удобное нанесение различными инструментами.
Назначение	Применяется в качестве финишного покрытия по декоративным материалам ТМ Aura, ТМ Condor. Защищает от механического воздействия. Подходит для применения на вертикальных поверхностях в помещениях с повышенной влажностью и прямым контактом с водой. Рекомендуется для внутренней отделки помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.) с высокой эксплуатационной нагрузкой, в том числе, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Технические характеристики	
Нанесение	Лак полностью готов к применению. При необходимости допускается разбавление водой до 10% от массы материала. Нанесение производить мягкой кистью, велюровым валиком с мелким ворсом или механизированным способом. Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов. Для получения наилучшего результата рекомендуется наносить 2-3 слоя лака с межслойной сушкой не менее 6-8 ч. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха и на нагретую поверхность.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by

Цвет	прозрачный
Расход	100-150 г/м ² на однослойное покрытие.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других условиях время высыхания может меняться. Окончательную износостойкость покрытие приобретает через 14 дней. Влажная уборка допускается по истечении указанного времени.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, механизированный способ нанесения.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой. Засохший материал очищается механически.
Состав	вода, полимерная полиуретановая дисперсия, функциональные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Лак хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	1 кг, 2,5 кг

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by