



## Sauna Lack

Полуматовый защитный лак для саун и бань

- ✓ Защита от загрязнений
- ✓ Повышенное водоотталкивание
- ✓ Теплостойкость 110 °C
- ✓ Быстро сохнет
- ✓ Не имеет резкого запаха



| Описание                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции          | Лак водно-дисперсионный акриловый «Sauna Lack» ТУ РБ 200551259.007-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Свойства                        | <p>Полуматовый защитный лак для саун и бань</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Образует бесцветное полуматовое покрытие</li><li>✓ Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами</li><li>✓ Покрытие устойчиво к воздействию высоких температур (контактная теплостойкость до 110 °C)</li><li>✓ Содержит компоненты, препятствующие росту синевы и плесени</li><li>✓ Выдерживает регулярную влажную уборку</li><li>✓ Быстро сохнет, не имеет резкого запаха</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Назначение                      | Для защиты обшитых деревом стен и потолков, оконных рам, дверей, плинтусов во влажных помещениях, а также в условиях высоких температур, характерных для саун и бань. Не рекомендуется для обработки банных полков, скамеек и полов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Типы поверхностей для нанесения | Деревянные поверхности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стандарты качества              | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений по параметрам укрывистости, степени блеска, устойчивости к влажному истиранию.</li><li>✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий.</li><li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE.</li><li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.</li><li>✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза.</li></ul> |

### ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. [Info@condor.by](mailto:Info@condor.by).

Интернет: [www.condor.by](http://www.condor.by)

| Технические характеристики |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности     | Поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность древесины не должна превышать 18 %. Смолистые участки обработать от потеков смолы, высушить и подшлифовать. Старое отслаивающееся покрытие полностью удалить, отшлифовать, обеспылить. Новые деревянные поверхности перед окраской отшлифовать. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть очищены, обработаны средством Biotol Aktiv TM Condor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Нанесение                  | Перед применением лак перемешать. Рекомендуется также периодически перемешивать продукт во время работы для равномерного распределения матирующей добавки. Наносить мягкой кистью, лаковым валиком или механизированным способом вдоль волокон древесины в два слоя, а в парильных помещениях – в один. Второй слой наносить не ранее, чем через 6 ч после нанесения первого. Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуется слегка отшлифовать. При необходимости допустимо разбавление водой до 5 %. Наносить при температуре + 20 °С, время выдержки покрытия до эксплуатации – 24 ч, время полного высыхания покрытия и приобретения им заданных защитных свойств – 2 нед. Перед нанесением лака возможна обработка окрашиваемой поверхности не плёнкообразующими пропитками, грунтовками и морилками на водной основе. В данном случае к лакированию приступать только после тщательного высыхания предыдущего слоя. |
| Цвет                       | Молочно-бежевый. После высыхания – бесцветный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Расход                     | 100-200 г/м <sup>2</sup> на один или два слоя в зависимости от структуры поверхности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Время высыхания            | Между слоями 6 ч при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха 65 %. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания лака увеличивается. Время выдержки покрытия до эксплуатации – 24 ч, время полного высыхания покрытия и обретения им заданных защитных свойств – 2 нед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Рабочие инструменты        | Кисть, валик, краскопульт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Очистка инструментов       | После использования рабочий инструмент промыть водой. Засохший лак очищается механически.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Состав                     | Дисперсия акрилового сополимера, вода, функциональные добавки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Информация                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Морозостойкость            | Не замораживать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Гарантийный срок хранения  | 2 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Условия хранения           | Лак хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки - от + 5 °С до + 30 °С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Меры предосторожности      | Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Утилизация                 | Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Объем/масса                | 0,7 л (0,7 кг); 2,3 л (2,3 кг).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |