



Fassadenfarbe-Silikat

ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

- ✓ Щелочестойкость
- ✓ Высокая паропроницаемость
- ✓ Низкое водопоглощение
- ✓ Атмосферостойкость



Описание	
Наименование продукции	Краска водно-дисперсионная силикатно-акриловая «Fassadenfarbe-Silikat» ТУ РБ 28882332.001-98
Свойства	✓ Матовая силикатно-акриловая фасадная краска высокой укрывистости. ✓ Глубоко проникает внутрь минерального основания и имеет высокую адгезию к нему благодаря химическому взаимодействию краски с основанием. ✓ Образует прочное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к загрязнениям, агрессивным веществам воздуха, а также УФ-излучению. ✓ Не стимулирует развитие микроорганизмов, плесени и грибка. ✓ Высокие диффузионные характеристики краски способствуют прохождению водяного пара из подложки, что уменьшает риск промерзания системы и способствует большей долговечности лакокрасочного покрытия. ✓ Сформированное покрытие обладает низким водопоглощением (W_3) и высокой паропроницаемостью (V_1). ✓ В состав краски входит жидкое калийное стекло, благодаря которому происходит процесс силикатизации (окремнения) и, как результат, обеспечивается высокая прочность сцепления краски с основанием. ✓ Сохраняет свой цвет в течение длительного времени. ✓ Колеруется по системе Eskarocolor только с использованием атмосферостойких неорганических пигментов.
Назначение	Применяется при реконструкции и реставрации фасадов исторических архитектурных памятников, окраске старых зданий и сооружений. Подходит для окраски фасадов, находящихся в промышленных зонах или вблизи от железнодорожных путей и автомобильных дорог, а также туннелей метро. Не применима по гипсовым, полимерным основаниям (покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками), ячеистому бетону, покрытиям на основе извести без специальной подготовки поверхности. Также может применяться для малярных работ внутри помещений, в том числе в условиях эксплуатации с повышенной влажностью воздуха. Для наружной и внутренней отделки.
Типы поверхностей для нанесения	Для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных оснований, а также для легких штукатурных систем утепления. Не применима без специальной подготовки поверхности по гипсовым, полимерным основаниям (покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками), ячеистому бетону, покрытиям на основе извести. Нельзя окрашивать следующие основания: - все виды масляных красок; - жирные, масляные или сильно загрязненные поверхности; - пластиковые материалы; - древесину; - железобетонные конструкции.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by

Стандарты качества	✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность». ✓ СТБ EN 1062-1 – стандарт устанавливает классификацию лакокрасочных материалов для отделки наружных минеральных и бетонных поверхностей. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ИСО 14001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, полностью удалить лакокрасочные покрытия на основе других красок (алкидных, акриловых и других полимерных), мела, извести. Перед окраской поверхность рекомендуется обработать грунтовкой Tiefgrund Silikat TM Condor. Находящиеся рядом деревянные, лакированные, стеклянные, металлические, керамические поверхности следует укрыть во избежание попадания на них краски. В случае загрязнения указанных поверхностей их следует немедленно промыть водой.
Нанесение	Перед использованием краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой – не более 5 %. Наносить валиком или кистью. Второй слой краски наносить через 4-6 ч после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 °С и не выше + 30 °С. Не допускается нанесение и высыхание краски при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, прямые солнечные лучи, сильный ветер). Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. При несоблюдении технологии нанесения возможно появление «полошения» и «пятнения» на фасаде.
Цвет	Белый.
Колеровка	Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor только с использованием атмосферостойких пигментов (базы А, TR). Не колеровать в бытовых условиях.
Расход	300-400 г/м ² в зависимости от основания при двухслойном покрытии. При окрашивании рельефной, не ровной поверхности расход краски увеличивается и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Рабочие инструменты	Кисть, валик.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Вода, жидкое калийное стекло, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент - диоксид титана, минеральные наполнители, силиконовая эмульсия, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Краску хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	После использования рабочие инструменты промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	База А - 10 л (14,2 кг). База TR – 9 л (13 кг).

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by