



Tiefgrund LF

Классический ремонт

- ✓ Концентрация 1:3
- ✓ Универсальное применение
- ✓ Глубоко проникает
- ✓ Обеспыливает 1:5



Описание	
Наименование продукции	Грунтовка водно-дисперсионная «Tiefgrund LF» ТУ РБ 28882332.001-98
Свойства	✓ Полимерная акриловая грунтовка. ✓ Глубоко проникает. ✓ Обеспыливает. ✓ Снижает впитывающую способность минеральных оснований. ✓ Увеличивает прочность сцепления последующих отделочных материалов. ✓ Снижает расход финишного материала. ✓ Не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной.
Назначение	Для грунтования пористых минеральных (шпатлевка, штукатурка, гипсокартон, кирпич, бетон и др.) поверхностей под покраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, под нанесение декоративной штукатурки, перед укладкой напольных покрытий.
Стандарты качества	✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий». ✓ СТБ EN 1062-1 – стандарт устанавливает классификацию лакокрасочных материалов для отделки наружных минеральных и бетонных поверхностей. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность необходимо очистить от непрочных старых, не впитывающих влагу покрытий, грязи, пыли, жира.
Нанесение	Грунтовка является концентратом! Не применять в неразбавленном виде! Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °C и не выше + 30 °C. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси. Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by

	интервалом не менее чем 6 ч. Покраску загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 ч после ее нанесения.
Соотношение разбавления с водой	В зависимости от типа основания и пористости поверхности перед нанесением грунтовку разбавить водой в соотношении 1:2...1:3. Для обеспыливания поверхности - разбавить в соотношении 1:5. Не применять в неразбавленном виде!
Растворитель/разбавитель	Вода.
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный.
Расход	25–50 г/м ² грунтовки-концентрата при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности и фактуры поверхности.
Время высыхания	6 часов при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) % грунтовки.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, механизированный способ.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой. Засохшая грунтовка очищается механически.
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Грунтовку хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.
Объем/масса	0,5 л (0,5 кг); 2 л (2 кг); 5 л (5 кг); 10 л (10 кг).

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by