



Effekt Velours Perle



Декоративный материал с перламутровым блеском

- ✓ Эффект мягкого бархата и велюра с серебристым переливом
- ✓ Высокая адгезия и укрывистость
- ✓ 1 класс влажного истирания



Описание	
Наименование продукции	Декоративно-отделочный акриловый лакокрасочный материал «Effekt Velours Perle» ТУ BY 200551259.015-2018
Свойства	Бархатисто-перламутровый лакокрасочный материал с высокой адгезией к основанию. Широкая гамма цветов и различные техники нанесения дают возможность получения уникальных декоративных эффектов, которые придают интерьеру изысканное бархатное шелковое сияние. Без резкого запаха. Образует декоративное покрытие, стойкое к мытью (1 класс влажного истирания согласно СТБ EN 13300).
Назначение	Предназначен для создания покрытия с эффектом перламутрового бархата и велюра. Материал может быть использован как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов интерьера. Применяется для высококачественной отделки внутри помещений с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями.
Стандарты качества	✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и идеально гладкой. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой ТМ Condor. Наносить на подготовленные и ранее окрашенные минеральные поверхности, листы ДВП, МДФ, гипсокартона. Для выравнивания цветового фона основания окрасить его гладкой матовой высококачественной краской Effekt Mattfarbe в 1 слой или грунтовкой Effekt Base primer в 2 слоя, предварительно колерованной в цвет, гармонирующий с цветом финишного покрытия материала. Отделку окрашенной поверхности проводить после полного высыхания краски или грунтовки, но не ранее чем через 24 ч после нанесения.
Нанесение	Перед использованием материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Материал наносится в 1-2 слоя с помощью металлической или пластиковой кельмы тонким слоем, моделируя рисунок по индивидуальному выбору. Используя ту же технику, нанести второй слой

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by

	материала не ранее чем через 6-8 ч. Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 °С и не выше + 25 °С. Внимание! Смежные участки поверхности необходимо обрабатывать без перерывов в работе, используя технику нанесения «мокрым по мокрому».
Уход за поверхностью	Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 3-4 недели - в течение этого времени следует обращаться с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. После приобретения окончательной твердости покрытие выдерживает многократную влажную уборку с применением неабразивных моющих средств. Загрязнения рекомендуется удалять сразу же после их появления. Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Сильное механическое воздействие, включая трение и очистку, может привести к изменению блеска поверхности.
Цвет, колеровка	Серебряный. Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor. Материал одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать материал одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.
Расход	150–200 г/м ² при нанесении в 1-2 слоя. Итоговый расход зависит от техники нанесения и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	Межслойная сушка 6-8 часов при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности не выше (60 ± 5) %. Полное высыхание 24 ч.
Рабочие инструменты	Кельма, шпатель.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой.
Состав	Вода, дисперсия акрилового сополимера, перламутровые пигменты, минеральные наполнители функциональные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании материала в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	После использования рабочие инструменты промыть водой. Остатки высохшего материала подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	1 кг; 2,5 кг; 5 кг.