



Effekt Quarz Primer



Адгезионная грунтовка с мелким наполнителем

- ✓ Для наружной и внутренней отделки
- ✓ Высокая адгезия и паропроницаемость
- ✓ Колеруется в светлые и насыщенные цвета
- ✓ Идеальная основа для нанесения декоративных штукатурок
- ✓ Для систем утепления и консервации фасадов



Описание	
Наименование продукции	Грунтовка НВ П 1 ПС «Effekt Quarz Primer» СТБ 1263-2001
Свойства	Акриловая пастообразная грунтовка с минеральным наполнителем, придающая шероховатость обработанной поверхности, благодаря чему обеспечивается высокая адгезия отделочных материалов к основанию. Покрытие обладает высокой укрывистостью. Легко и равномерно наносится ручным или механизированным способом. Колеруется в светлые и насыщенные цвета.
Назначение	Предназначена для обработки различного рода минеральных поверхностей перед нанесением декоративных и структурных материалов (декоративных штукатурок, структурных и рельефных красок, шпатлевок, жидких обоев и др.). Наносится на бетонные основания, известковые, цементно-известковые и цементные штукатурки, и другие прочные покрытия. Используется в качестве защитного слоя при консервации фасадов зданий на зимний период. Для наружной и внутренней отделки.
Стандарты качества	✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Основание следует обеспылить, удалить непрочные держасьшиеся фрагменты старой краски, очистить от загрязнений, жировых пятен, мазута. Свежештукатуренные поверхности выдержать перед грунтованием в течение 28 сут. Гигроскопичные и слабые основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой ТМ Condor. При использовании для последующего нанесения тонированных декоративных материалов или акриловых красок, рекомендуется предварительно заколеровать грунтовку в гармонирующий по тону цвет.
Нанесение	Грунтовка готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или механизированным способом. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается нанесение

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by

	во время дождя, тумана, измороси! Последующую отделку проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 24 ч после ее нанесения.
Цвет, колеровка	Белая. Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor.
Расход	250–350 г/м ² при однослойном нанесении в зависимости от типа и подготовки поверхности. При обработке рельефных, неровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью расход грунтовки увеличивается и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	Межслойная сушка 4-6 часов при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности не выше (60 ± 5) %. Полное высыхание 24 ч.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, механизированный способ.
Очистка инструментов	После грунтования рабочие инструменты промыть водой.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, силиконовая эмульсия, пленочный консервант, функциональные добавки
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	3,5кг; 7кг; 14кг.