



## Kapral ST-16

### АДГЕЗИОННАЯ

Грунтовка готовая к применению

- ✓ Шероховатая поверхность
- ✓ Надежное сцепление между слоями
- ✓ Помогает формировать рисунок штукатурок



| Описание               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции | Грунтовка белая ВН П 1 ПС «Kapral ST-16» СТБ 1263-2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Свойства               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Готовая к применению, адгезионная грунтовка.</li> <li>✓ Формирует шероховатое покрытие.</li> <li>✓ Выравнивает цветовой фон основания и повышает укрывистость финишного материала.</li> <li>✓ Благодаря наличию кварцевого наполнителя, способствует улучшению адгезии между основанием, в том числе гладким непитывающим, и финишным отделочным материалом.</li> <li>✓ Уменьшает водопоглощение основания, тем самым препятствует быстрому высыханию наносимых декоративных материалов.</li> <li>✓ Упрощает нанесение тонкослойных минеральных и акриловых штукатурок или шпатлевок.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Назначение             | Для обработки минеральных поверхностей перед нанесением различного рода декоративных штукатурок, структурных красок и шпатлевок, клеевых составов. Применяется для обработки бетона, кирпичной кладки, поверхностей, оштукатуренных цементными либо гипсовыми составами, гипсокартона, ДСП и др. Может наноситься на прочные малярные покрытия. Идеальна под декоративные материалы. Упрощает процесс нанесения и формирования рисунка декоративных штукатурок. Может быть использована для консервации фасадов на зимний период. Для наружной и внутренней отделки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стандарты качества     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность».</li> <li>✓ СТБ EN 1062-1 – стандарт устанавливает классификацию лакокрасочных материалов для отделки наружных минеральных и бетонных поверхностей.</li> <li>✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза.</li> <li>✓ Система управления менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям государственного стандарта СТБ ISO 9001.</li> <li>✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.</li> </ul> |

#### ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by

| Технические характеристики |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности     | <p>Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Разного рода загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию грунтовки к основанию (пыль, жиры, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol TM Condor.</p> <p>На отшлифованные после шпатлевания поверхности, пылящиеся основания нанести грунтовку глубокого проникновения TM Kapral или TM Condor.</p> <p><b>Запрещается проводить работы по свежоштукатуренным цементными и цементно-известковыми составами основаниям и свежим бетонным основаниям!</b></p> <p>Свежоштукатуренные поверхности необходимо выдержать перед отделкой в течение 28 сут.</p> <p>Свежеизготовленные бетонные – 3 мес.</p>                                                                                                                                                                           |
| Нанесение                  | <p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Применять в готовом виде. При необходимости допустимо разбавление грунтовки водой до 5 %. Наносить кистью, валиком или механизированным способом в один слой. При необходимости второй слой наносить не ранее чем через 6 ч после нанесения первого.</p> <p>Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °C и не выше + 30 °C и относительной влажности воздуха менее 80 %.</p> <p>Время высыхания при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % не менее 24 ч. При других температурах и влажности время высыхания может меняться.</p> <p>Не наносить грунтовку при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами. Запрещается производить нанесение во время дождя, тумана, измороси.</p> <p>Отделку загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 24 ч после ее нанесения.</p> |
| Цвет                       | Белый. Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor или ручная колеровка пигментными пастами TM Condor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Расход                     | 320-700 г/м <sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения, впитывающей способности и рельефа поверхности при однослойном нанесении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Растворитель/разбавитель   | Вода. Готова к применению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Время высыхания            | Отделку загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 24 ч после ее нанесения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Рабочие инструменты        | Кисть, валик, механизированный способ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Очистка инструментов       | После использования рабочий инструмент промыть водой. Засохшая грунтовка очищается механически.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Состав                     | Вода, полимерная стирол-акриловая дисперсия, мраморный порошок, кварцевый песок, вспомогательные вещества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Информация                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Морозостойкость            | Не замораживать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Гарантийный срок хранения  | 2 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Условия хранения           | Грунтовку хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °C до + 40 °C. Избегать долгосрочного хранения при температуре выше +30 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Меры предосторожности      | Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Утилизация                 | Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Объем/масса                | 1 л (1,5 кг); 2,5 л (3,75 кг); 5 л (7,5 кг); 10 л (15 кг).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |